

VINKELSTYCKE

Vinkelstycke med inv. / utv. gänga G. Material mässing.

Best.-Nr.	Inv.gänga 1	Utv.gänga 2
3240-02-02	1/8"	1/8"
3240-04-04	1/4"	1/4"
3240-06-06	3/8"	3/8"
3240-08-08	1/2"	1/2"
3240-12-12	3/4"	3/4"
3240-16-16	1"	1"



VINKELSTYCKE

Vinkelstycke med liksidig inv. gänga G. Material mässing.

Best.-Nr.	Inv.gänga 1	Inv.gänga 2
3242-02-02	1/8"	1/8"
3242-04-04	1/4"	1/4"
3242-06-06	3/8"	3/8"
3242-08-08	1/2"	1/2"
3242-12-12	3/4"	3/4"
3242-16-16	1"	1"
3242-20-20	1 1/4"	1 1/4"



SLANGFÄSTEN

med utvändig gänga. Material mässing.

Best.-Nr.	Utv. gänga G	För slang inv. Ø
3822-02-02	1/8"	1/8"
3822-02-04	1/8"	1/4"
3822-02-05	1/8"	5/16"
3822-02-06	1/8"	3/8"
3822-04-04	1/4"	1/4"
3822-04-05	1/4"	5/16"
3822-04-06	1/4"	3/8"
3822-04-10	1/4"	5/8"
3822-06-04	3/8"	1/4"
3822-06-05	3/8"	5/16"
3822-06-06	3/8"	3/8"
3822-06-08	3/8"	1/2"
3822-06-10	3/8"	5/8"
3822-08-04	1/2"	1/4"
3822-08-05	1/2"	5/16"
3822-08-06	1/2"	3/8"
3822-08-08	1/2"	1/2"
3822-08-10	1/2"	5/8"
3822-08-12	1/2"	3/4"
3822-12-08	3/4"	1/2"
3822-12-10	3/4"	5/8"
3822-12-12	3/4"	3/4"
3822-12-16	3/4"	1"
3822-16-12	1"	3/4"
3822-16-16	1"	1"
3822-16-20	1"	1 1/4"
3822-20-16	1 1/4"	1"
3822-20-20	1 1/4"	1 1/4"
3822-20-24	1 1/4"	1 1/2"
3822-24-24	1 1/2"	1 1/2"
3822-24-32	1 1/2"	2"
3822-32-32	2"	2"
3822-40-40	2 1/2"	2 1/2"
3822-48-40	3"	2 1/2"



SLANGFÄSTEN

med löpmutter och invändig gänga. Material mässing.

Best.-Nr.	Inv. gänga G	För slang inv. Ø
3825-08-08	1/2"	1/2"
3825-10-10	5/8"	5/8"
3825-12-08	3/4"	1/2"
3825-12-12	3/4"	3/4"
3825-16-12	1"	3/4"
3825-16-16	1"	1"
3825-20-20	1 1/4"	1 1/4"
3825-24-24	1 1/2"	1 1/2"




NIPPLAR

Nippel med utv. gänga. Material mässing.

 Gänga **G**

G1	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
1/8"	RNA 1/8-1/8	RNA 1/4-1/8	RNA 3/8-1/8	RNA 1/2-1/8					
1/4"		RNA 1/4-1/4	RNA 3/8-1/4	RNA 1/2-1/4	RNA 3/4-1/4				
3/8"			RNA 3/8-3/8	RNA 1/2-3/8	RNA 3/4-3/8	RNA 1-3/8			
1/2"				RNA 1/2-1/2	RNA 3/4-1/2	RNA 1-1/2	RNA 1 1/4-1/2		
3/4"					RNA 3/4-3/4	RNA 1-3/4	RNA 1 1/4-3/4	RNA 1 1/2-3/4	
1"						RNA 1-1	RNA 1 1/4-1	RNA 1 1/2-1	
1 1/4"							RNA 1 1/4-1 1/4	RNA 1 1/2-1 1/4	
1 1/2"								RNA 1 1/2-1 1/2	RNA 2-1 1/2
2"									RNA 2-2


NIPPLAR

Nippel med utv./inv. gänga. Material mässing.

 Gänga **G** utvändig

G1	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
1/8"		RNI 1/4-1/8	RNI 3/8-1/8	RNI 1/2-1/8					
1/4"			RNI 3/8-1/4	RNI 1/2-1/4	RNI 3/4-1/4				
3/8"				RNI 1/2-3/8	RNI 3/4-3/8	RNI 1-3/8	RNI 1 1/4-3/8		
1/2"					RNI 3/4-1/2	RNI 1-1/2	RNI 1 1/4-1/2		
3/4"						RNI 1-3/4	RNI 1 1/4-3/4	RNI 1 1/2-3/4	RNI 2-3/4
1"			RNI 1 3/8		RNI 3/4-1		RNI 1 1/4-1	RNI 1 1/2-1	RNI 2-1
1 1/4"				RNI 1 1/4-1/2	RNI 3/4-1 1/4			RNI 1 1/2-1 1/4	RNI 2-1 1/4
1 1/2"					RNI 3/4-1 1/2			RNI 1 1/2-1 1/4	RNI 2-1 1/2


T-STYCKE

T-stycke med inv. gänga. Material mässing.

Best.-Nr.	Inv.gänga G
3245-2	1/8"
3245-4	1/4"
3245-6	3/8"
3245-8	1/2"
3245-12	3/4"
3245-16	1"
3245-20	1 1/4"


SKARVRÖR

Skarvrör för luft- och vattenslang. Material mässing.

Best.-Nr.	För slang inv. Ø
2175202	1/4"
2173326	5/16"
2175218	3/4
2175226	1/2"
2173337	5/8"
2175242	3/4"
2175250	1"
2173338	1 1/4"

KULVENTIL, LÅGTRYCK

med invändig gänga. Max arbetstryck 64 bar. Material mässing.

Best.-Nr.	Inv. gänga G
7640-1/4	1/4"
7640-3/8	3/8"
7640-1/2	1/2"
7640-3/4	3/4"
7640-1	1"
7640-11/4	1 1/4"
7640-11/2	1 1/2"
7640-2	2"



KULVENTIL, HÖGTRYCK

med invändig liksidig gänga i stål. Max 400 bars arbetstryck.

Best.-Nr.	Inv. gänga G
BKH-R1/4	1/4"
BKHR3/8	3/8"
BKH-R1/2	1/2"
BKH-R3/4	3/4"
BKH-R1	1"
BKH-R11/2	1 1/2"



LUFTSLANG

PVC slang för tryckluftsverktyg som är flexibel, väderbeständig och slitstark. Bättre i kyla än normala PVC slangar. Den har god motståndskraft mot oljor och lösningsmedel både in och utvändigt.

Innertub: PVC. Armering: Syntetisk textil, polyester.

Yttertub: PVC, slät, beige färg. Temperaturområde: -20°C till +60°C. Arbetstryck: 20 bar, sprängtryck 63 bar.

Best.-Nr.	Inv Ø
TR20080-6,3	1/4"
TR20080-8,3	5/16"
TR20080-10	3/8"
TR20080-12,5	1/2"
TR20080-16	5/8"
TR20080-20	3/4"



ALLROUNDSLANG

Avsedd för olja, diesel, vatten, luft och glykol.

Innertub: oljebeständigt gummi. Armering: Syntetisk textil.

Yttertub: olje- och väderbeständigt gummi.

Temperaturområde: -25°C till +100°C.

Arbetstryck: 16 bar, sprängtryck 48 bar.

Best.-Nr.	Inv Ø
OL10040-6,3	1/4"
OL10040-8,3	5/16"
OL10040-10	3/8"
OL10040-12,5	1/2"
OL10040-16	5/8"
OL10040-20	3/4"
OL10040-25	1"
OL10040-32	1 1/4"
OL10040-40	1 1/2"
OL10040-50	2"




MUFFAR

Muffar med inv. gänga G. Material mässing.

Best.-Nr.	Inv. gänga G
MUFF-1/8	1/8"
MUFF-1/4	1/4"
MUFF-3/8	3/8"
MUFF-1/2	1/2"
MUFF-3/4	3/4"
MUFF-1	1"
MUFF-1 1/4	1 1/4"
MUFF-1 1/2	1 1/2"
MUFF-2	2"


ADAPTERS

med utvändig olikssidig gänga G, 60° kona. Material stål

Best.-Nr.	Utv.gänga 1	Utv.gänga 2
1800-04-02	1/4"	1/8"
1800-06-04	3/8"	1/4"
1800-08-04	1/2"	1/4"
1800-08-06	1/2"	3/8"
1800-12-08	3/4"	1/2"
1800-16-12	1"	3/4"
1800-20-16	1 1/4"	1"
1800-24-20	1 1/2"	1 1/4"
1800-32-24	2"	1 1/2"


ADAPTERS

med utvändig liksidig gänga G, 60° kona. Material stål.

Best.-Nr.	Gänga 1	Gänga 2
1700-02-02	1/8"	1/8"
1700-04-04	1/4"	1/4"
1700-06-06	3/8"	3/8"
1700-08-08	1/2"	1/2"
1700-12-12	3/4"	3/4"
1700-16-16	1"	1"
1700-20-20	1 1/4"	1 1/4"
1700-24-24	1 1/2"	1 1/2"
1700-32-32	2"	2"


ADAPTERS, SPECIALGÄNGOR.

med utv. / inv. gänga i stål.

Best.-Nr.	Utv.gänga 1	Inv.gänga 2
0103-2-4	1/8"	1/4"
0103-4SAE-2	1/4"-28 SAE	1/8"
0103-4-2	1/4"	1/8"
0103-4-6	1/4"	3/8"
0203-6-4	3/8"NPT	1/4"NPTF
0402-2-M10	1/8"	M10x1
0402-4-M10	1/4"	M10x1
0402-M6-2	M6x1	1/8"
0402-M6-4	M6x1	1/4"
0402-M10-2	M10x1	1/8"
0402-M6-4	M6x1	1/4"
0402-M8-4	M8x1	1/4"
0402-M6-M10	M6x1	M10x1

Ovanstående är endast ett urval ur vårt sortiment, andra dimensioner finns. Ring för besked.