

## HÖGTRYCKSFETTPUMP

Fettpump med bärhandtag inkl. behållare med 2,0 m 1/4" slang.  
Fetthandtag med hydrauliskt munstycke ingår.  
Arbetstryck: 180 bar.  
Kapacitet ca. 9,0 gram/slag.  
Behållarvolym max 8,0 kg. Behållaren Ø 145 mm.  
Vikt ca 6,0 kg utan fett.

Best.-Nr. FP-8



## HÖGTRYCKSFETTPUMP

Fettpump inkl. behållare med bärhandtag. Den relativt smala behållaren Ø 240 mm gör utrustningen lätt att bära. 2,0 m 1/4" slang med hydrauliskt munstycke ingår.  
Arbetstryck ca 150 bar. Kapacitet ca. 3,0 gram/slag  
Behållarvolym max 10,0 kg.  
Vikt 9,0 kg utan fett. Följelock ingår.

Best.-Nr. FP-10



## HÖGTRYCKSFETTPUMP FÖR VOLYMSMÖRJNING

Fettpump inkl. behållare med två utväxlingsmöjligheter för olika tryck och fettmängd. Eliptisk behållare gör utrustningen lätt att bära. Bärhandtaget är intrigerat i pumpen.  
1,5 m 3/8" slang med hydrauliskt munstycke ingår.  
Arbetstryck i läge 1: 120 bar. Arbetstryck i läge. 2: 250 bar.  
Kapacitet i läge. 1: ca. 15 gram/slag  
Kapacitet i läge. 2: ca. 10 gram/slag  
Behållarvolym max 15 kg. Vikt 8,8 kg utan fett.

Best.-Nr. 880-276



## FETTPUMP

Fettpump med bärhandtag för standard 16-20 kgs plåthink Ø 290-310 mm, höjd max 400 mm. 1,5 m 1/4" högtrycksslang med 4-backsmunstycke ingår samt fatlock och följelock. Arbetstryck 240 bar.  
Pumprör Ø 25 mm. Kapacitet ca 1,2 g/slag.

Best.-Nr FP-16




**MINI-LUBE**

Bärbar utrustning för manuell smörjning med fett. Genom sitt unika fjädersystem åstadkommes ett påfyllningstryck till smörjpistolen som räcker till ca 30 smörjpunkter innan en ny påfyllningstryckning är nödvändig. Hand eller fotmanövrerad. Med en enkel knapptryckning på pistolen kan man välja om man vill ha högt tryck (700 bar, 0,45 gram / avtryck) eller stor volym (175 bar, 1,25 gram / avtryck).

Kraftig konstruktion som är i stort sett underhållsfri. Behållare för 5 kg inkl. följelock ingår. Smörjslangen är 1,5 m lång och försedd med svivel. Vikt 3,7 kg

Best.-Nr.	K6-5N
-----------	-------


**HÖGTRYCKSFETTPUMP MED UTVÄXLINGSMÖJLIGHET**

Fettpump för standard 16-20 kgs plåthink Ø 290-320 mm, höjd min 365 mm. 1,5 m 3/8" högtrycksslang med 4-backsmunstycke ingår, samt fatlock och fatförskrivning. Pumprör Ø 40 mm.

Arbetsstryck alt.1 120 bar.

Arbetsstryck alt.2 240 bar

Kapacitet alt.1 ca 15 g/slag.

Kapacitet alt.2 ca 10 g/slag.

Best.-Nr	Utförande
FP-21	Komplett utrustning
851-076	Naken pump

*Följelock ingår ej som standard*

FP-21

851-076


**HÖGTRYCKSFETTPUMP MED FOTPEDAL**

Fettpump inkl. behållare. Behållaren Ø 230 mm är försedd med både hjul och fotpump.

2,5 m utloppsslang med hydrauliskt munstycke ingår.

Arbetsstryck ca 200 bar. Följelock ingår.

Kapacitet ca. 6,0 gram/slag

Behållarvolym max 13,0 kg.

Vikt 14,0 kg utan fett.

Best.-Nr.	68113
-----------	-------