

## PÅFYLLNINGSPUMP FÖR FETT (STANDARD)

Handdriven fett pump för påfyllning av hävstångspumpar avsedd för påfyllningsnippel  $\varnothing$  9 mm och 12 mm. Ger hela 80 gram/slag. Fördelarna med den här typen av påfyllning av hävstångspumpar är att vid påfyllning löper fettet bara genom slutna kanaler och kommer inte i beröring med smuts.

Pumprör  $\varnothing$  36 mm. Genom ett dammskyddslock är fettet skyddat mot påverkan utifrån.

Snabb, ren och ekonomisk påfyllning av hävstångspumpar.

Best.-Nr.	För förpackning	För påfyllningsnippel
P-16N	16-20 kgs	$\varnothing$ 9 och 12 mm
P-25N	25-50 kgs	$\varnothing$ 9 och 12 mm
P-60N	1/4 fat	$\varnothing$ 9 och 12 mm
P-200N	1/1-fat	$\varnothing$ 9 och 12 mm

Följelock ingår ej som standard

## PÅFYLLNINGSPUMP FÖR FETT (MLS)

Handdriven fett pump för påfyllning av hävstångspumpar avsedd för MLS skruvpatronsystem.

Se text under påfyllningspump (standard)

Best.-Nr.	För förpackning	Anpassad för
P-16NF-MLS	16-20 kgs	Plast & plåthink $\varnothing$ 300-335 mm
P-25NF-MLS	25-50 kgs	Plåthink
P-60NF-MLS	1/4 fat	
P-200NF-MLS	1/1-fat	

Följelock ingår ej som standard

## MLS PÅFYLLNINGSPUMP FÖR SKRUVPATRON

Utrustning avsedd för vår påfyllningspump P & ZSA, vilket gör det möjligt att fylla på förbrukade patroner om så önskas.

Ansl. gänga i påfyllningsadapter utv. G1/8".

Best.nr.	MLS-5050

## PÅFYLLNINGSSYSTEM FÖR HÄVSTÅNGSPUMPAR

Handdriven fett pump avsedd för 16-20 kgs fettförpackningar. Utrustningen är anpassad för påfyllning av hävstångspumpar med snabbkoppling. Ger hela 80 gram/slag. Fördelarna med den här typen av påfyllning av hävstångspumpar är att vid påfyllning löper fettet bara genom slutna kanaler och kommer inte i beröring med smuts. Genom ett dammskyddslock är fettet skyddat mot påverkan utifrån. Snabb, ren, enkel och ekonomisk påfyllning av hävstångspumpar. Pumprör  $\varnothing$  36 mm. Utrustningen är anpassad för att passa både plåt & plåthinkar i de flesta förekommande typer på marknaden.

Best.-Nr.	Anmärkning
P-16T	Pump med snabbkopplingshona
P-16TK	Kompl utr. inkl påfyllningspump och hävstångspump
G-2800 SSK	Hävstångspump inkl. snabbkopplingshane
TP16	Snabbkopplingshane med utv. gänga G1/8" passande de flesta hävstångar med påfyllningsnippel

Följelock ingår ej som standard





### PÅFYLLNINGSPUMP FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM

Handdriven fettpump för påfyllning av centralsmörjsystem. Ger hela 80 gram/slag. 1,5 m 5/8" slang med snabbkoppling med backventiler samt adapter med utv. G1/4" ingår. Pumprör Ø 36 mm. Avsedd för fetttyp NLGI 00-2.

Best.-Nr.	För förpackning	Anpassad för
ZSA-16N	16-20 kg	Plast & plåthink Ø 300-335 mm
ZSA-25N	25-50 kg	Plåthink
ZSA-60N	1/4 fat	
ZSA-200	1/1-fat	

Följelock ingår ej som standard



### PÅFYLLNINGSPUMP FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM

Kraftig handdriven fettpump med bärhandtag, för påfyllning av centralsmörjsystem. Utrustningen är avsedd för fett upp till NLGI 2. Pumpen ger hela 60 gram/slag.

1,5 m 5/8" slang med snabbkoppling med backventiler samt adapter med utv. G1/4" ingår.

Utrustningen passar standard fetthink för 16-18 kgs förpackning med höjd 370 mm och Ø ca. 280-310 mm. Pumprör Ø 32 mm. Följelock ingår.

Best.-Nr.	J2-16



XGE 15 LR 3/8

0105 6 4

XGI 10 LR

RNI 1/4-1/8

### ANSLUTNINGSKOPPLINGAR FÖR NEDANSTÅENDE CENTRALSMÖRJSYSTEM

Best.-Nr.	För pump
XGE 15 LR 3/8	Anslutningskoppling för Lincoln centralsmörjningspump.
0105 6 4	Anslutningskoppling för STS/Groeneveld centralsmörjningspump.
XGI 10 LR	Anslutningskoppling för Vogel centralsmörjningspump flytfett.
RNI 1/4-1/8	Anslutningskoppling för BEKA-MAX centralsmörjningspump.



### ANSLUTNINGSSATS

som ger möjlighet till påfyllning av hävstångspumpar i kombination med ZSA-pumparna. Påfyllning kan ske till hävstångspumpar utan att någon åtgärd behöver vidtas p.g.a. en backventil finns monterad i utloppet på slangen. Anslutningsgånga utv G1/4". Utrustningen kan användas både för 9 mm och 12 mm påfyllningsnippel.

Best.-Nr.	ZSA-912