

PÅFYLLNINGSPUMP FÖR FETT (STANDARD)

Handdriven fett pump för påfyllning av hävstångspumpar avsedd för påfyllningsnippel \varnothing 9 mm och 12 mm. Ger hela 80 gram/slag. Fördelarna med den här typen av påfyllning av hävstångspumpar är att vid påfyllning löper fettet bara genom slutna kanaler och kommer inte i beröring med smuts.

Pumprör \varnothing 36 mm. Genom ett dammskyddslock är fettet skyddat mot påverkan utifrån.

Snabb, ren och ekonomisk påfyllning av hävstångspumpar.

Best.-Nr.	För förpackning	För påfyllningsnippel
P-16N	16-20 kgs	\varnothing 9 och 12 mm
P-25N	25-50 kgs	\varnothing 9 och 12 mm
P-60N	1/4 fat	\varnothing 9 och 12 mm
P-200N	1/1-fat	\varnothing 9 och 12 mm

Följelock ingår ej som standard

PÅFYLLNINGSPUMP FÖR FETT (MLS)

Handdriven fett pump för påfyllning av hävstångspumpar avsedd för MLS skruvpatronsystem.

Se text under påfyllningspump (standard)

Best.-Nr.	För förpackning	Anpassad för
P-16NF-MLS	16-20 kgs	Plast & plåthink \varnothing 300-335 mm
P-25NF-MLS	25-50 kgs	Plåthink
P-60NF-MLS	1/4 fat	
P-200NF-MLS	1/1-fat	

Följelock ingår ej som standard

MLS PÅFYLLNINGSPUMP FÖR SKRUVPATRON

Utrustning avsedd för vår påfyllningspump P & ZSA, vilket gör det möjligt att fylla på förbrukade patroner om så önskas.

Ansl. gänga i påfyllningsadapter utv. G1/8".

Best.nr.	MLS-5050

PÅFYLLNINGSSYSTEM FÖR HÄVSTÅNGSPUMPAR

Handdriven fett pump avsedd för 16-20 kgs fettförpackningar. Utrustningen är anpassad för påfyllning av hävstångspumpar med snabbkoppling. Ger hela 80 gram/slag. Fördelarna med den här typen av påfyllning av hävstångspumpar är att vid påfyllning löper fettet bara genom slutna kanaler och kommer inte i beröring med smuts. Genom ett dammskyddslock är fettet skyddat mot påverkan utifrån. Snabb, ren, enkel och ekonomisk påfyllning av hävstångspumpar. Pumprör \varnothing 36 mm. Utrustningen är anpassad för att passa både plåt & plåthinkar i de flesta förekommande typer på marknaden.

Best.-Nr.	Anmärkning
P-16T	Pump med snabbkopplingshona
P-16TK	Kompl utr. inkl påfyllningspump och hävstångspump
G-2800 SSK	Hävstångspump inkl. snabbkopplingshane
TP16	Snabbkopplingshane med utv. gänga G1/8" passande de flesta hävstångar med påfyllningsnippel

Följelock ingår ej som standard





PÅFYLLNINGSPUMP FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM

Handdriven fettump för påfyllning av centralsmörjsystem. Ger hela 80 gram/slag. 1,5 m 5/8" slang med snabbkoppling med backventiler samt adapter med utv. G1/4" ingår. Pumprör Ø 36 mm. Avsedd för fettyp NLGI 00-2.

Best.-Nr.	För förpackning	Anpassad för
ZSA-16N	16-20 kg	Plast & plåthink Ø 300-335 mm
ZSA-25N	25-50 kg	Plåthink
ZSA-60N	1/4 fat	
ZSA-200	1/1-fat	

Följelock ingår ej som standard



PÅFYLLNINGSPUMP FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM

Kraftig handdriven fettump med bärhandtag, för påfyllning av centralsmörjsystem. Utrustningen är avsedd för fett upp till NLGI 2. Pumpen ger hela 60 gram/slag.

1,5 m 5/8" slang med snabbkoppling med backventiler samt adapter med utv. G1/4" ingår.

Utrustningen passar standard fetthink för 16-18 kgs förpackning med höjd 370 mm och Ø ca. 280-310 mm. Pumprör Ø 32 mm. Följelock ingår.

Best.-Nr.	J2-16
-----------	-------



XGE 15 LR 3/8

0105 6 4

XGI 10 LR

RNI 1/4-1/8

ANSLUTNINGSKOPPLINGAR FÖR NEDANSTÅENDE CENTRALSMÖRJSYSTEM

Best.-Nr.	För pump
XGE 15 LR 3/8	Anslutningskoppling för Lincoln centralsmörjningspump.
0105 6 4	Anslutningskoppling för STS/Groeneveld centralsmörjningspump.
XGI 10 LR	Anslutningskoppling för Vogel centralsmörjningspump flytfett.
RNI 1/4-1/8	Anslutningskoppling för BEKA-MAX centralsmörjningspump.



ANSLUTNINGSSATS

som ger möjlighet till påfyllning av hävstångspumpar i kombination med ZSA-pumparna. Påfyllning kan ske till hävstångspumpar utan att någon åtgärd behöver vidtas p.g.a. en backventil finns monterad i utloppet på slangen. Anslutningsgånga utv G1/4". Utrustningen kan användas både för 9 mm och 12 mm påfyllningsnippel.

Best.-Nr.	ZSA-912
-----------	---------