

## FETTPUMPAR TYP 50

Tryckluftsdreven fett pump, tryckförhållande 50:1. Max luftförbrukning 230 NL /min. Kapacitet vid 10 bar lufttryck ca 1100 gram/min. (med fett NLGI 2).  
Avsedd för fett upp till NLGI 2. Anslutningsgänga luft inv. G1/4".  
Anslutningsgänga fett inv. G1/4". Ansluts i fatlock med fatförskruvning 800-30. Pumprör Ø 30 mm.

Best.-Nr.	Längd sugrör	För förpackning
45410	440 mm	16-25 kgs
45411	730 mm	50 kgs-1/4-fat
45412	950 mm	1/1 fat

## REPARATIONSSATSER TILL FETTPUMPAR TYP 50

Pump	Repsats luftmotor	Repsats pumpdel
45410-45412	KIT11	KIT12



## RAASM FETTPUMPAR TYP 50

Tryckluftsdreven fett pump, tryckförhållande 50:1. Max luftförbrukning 230 NL /min. Kapacitet vid 8 bars lufttryck ca 1500 gram/min. (med fett NLGI 1).  
Avsedd för fett upp till NLGI 2. Anslutningsgänga luft inv. G1/4".  
Anslutningsgänga fett inv. G3/8".  
Ansluts i fatlock med fatförskruvning 800-30. Pumprör Ø 30 mm.

Best.-Nr.	Längd sugrör	För förpackning
62048	480 mm	16-25 kgs
62074	740 mm	50 kgs-1/4-fat
62095	940 mm	1/1-fat

## REPARATIONSSATSER TILL RAASM FETTPUMPAR TYP 50

Pump	Repsats luftmotor och pumpdel
62048 / 62074 / 2095	RA6250



## RAASM FETTPUMPAR TYP 65

Tryckluftsdreven fett pump för användning där både höga tryck och relativt stor volym vill uppnås. Tryckförhållande 65:1. Max luftförbrukning 230 NL /min.  
Kapacitet vid 8 bars lufttryck ca 1900 gram/min. (med fett NLGI 1). Avsedd för fett upp till NLGI 3. Anslutningsgänga luft inv. G1/4". Anslutningsgänga fett utv. G3/8". Ansluts i fatlock med fatförskruvning 800-30. Pumprör Ø 30 mm.

Best.-Nr	Längd sugrör	För förpackning
63048	480 mm	16-25 kgs
63074	725 mm	50 kgs-1/4 fat
63095	980 mm	1/1 fat

## REPARATIONSSATSER TILL RAASM FETTPUMPAR TYP 65

Pump	Repsats luftmotor och pumpdel
63048 / 63074 / 63095	RA6350





91F-111

91F-451

91C-701

### RAASM FETTPUMPAR TYP 900 FÖR FAT

Tryckluftdrivna fettpumpar där större volym önskas t.ex. vid överföring av fett eller i större centralsmörjningssystem eller dylikt. Max luftförbrukning ca. 1600 NL /min. Max lufttryck 8 bar. Angiven kapacitet kg/min är gjorda med fett NLGI 1. Avsedd för fetter upp till NLGI 3 ( gäller ej 91F-111). Anslutningsgänga luft utv. G1/2". Ljudvolym vid gång 80 dBa. Anslutningsgänga olja/fett inv. G3/4" för 91F-111. 91F-111 är i grunden en oljepump, men kan användas vid överföring av lättare fetter. Anslutningsgänga fett inv. G3/8" för 91F-451 och 91C-701. Ansluts i fatlock med fatförskruvning 800-45. Pumpsrör Ø 45 mm. Alla pumparna är avsedda för 1/1-fat.

Best.-Nr.	Kapacitet kg/min.	Tryckförhållande	Anmärkning
91F-111	Ca 17,0 kg/min	11:1	Inkl. lyfthandtag
91F-451	Ca 4,4 kg/min	45:1	Inkl. lyfthandtag
91C-701	Ca 3,0 kg/min	70:1	

### REPARATIONSSATSER TILL RAASM FETTPUMPAR TYP 900

Pump	Repkitt luftmotor och pumpdel
91F-111	KS9086
91F-451	KS9181
91C-701	KS9180



116F-181

117F-751

### RAASM FETTPUMPAR TYP 1200 FÖR FAT

Tryckluftdrivna fettpumpar där stora volymer erfordras t.ex. stora centralsmörjningssystem eller påfyllningssystem eller dylika ändamål. Max luftförbrukning för typ 1200 ca. 2800 NL /min. Max lufttryck 8 bar. Avsedd för fetter upp till NLGI 3 ( gäller ej 116F-181). Anslutningsgänga luft inv. G1/2". Anslutningsgänga 116F-181 olja/fett inv. G3/4". Anslutningsgänga 117F-751 fett inv. G1/2". 116F-181 är i grunden en oljepump, men kan användas vid överföring av lättare fetter. Ljudvolym vid gång 80 dBa. 116F-181 och 117F-751 ansluts i fatlock 800-200 med fatförskruvning 800-45. Alla pumparna är avsedda för 1/1-fat.

Best.-Nr.	Kapacitet kg/min.	Tryckförhållande	Pumpsrör Ø	Vikt
116F-181	Ca 17,0 kg/min	18:1	45 mm	18 kg
117F-751	Ca 4,4 kg/min	75:1	45 mm	21 kg

### REPARATIONSSATSER TILL RAASM FETTPUMPAR TYP 1200

Pump	Repkitt luftmotor och pumpdel
116F-181	KS9087
117F-751	KS9182

## RAASM FETTPUMP TYP 1500 TRYCKFÖRHÅLLANDE 70:1

Tryckluftsdreven fettpump där stora volymer erfordras t.ex. stora centralsmörjsystem eller dylika ändamål.

Max luftförbrukning ca.4300 NL /min. Max lufttryck 8 bar.

Avsedd för fetter upp till NLGI 3

Anslutningsgänga luft inv. G1/2".

Anslutningsgänga fett inv. G1/2".

Ljudvolym vid gång 80 dBa. Tätningar polyuretan.

För 151F-701 används fatlock 800-201 som är anpassad för den stora Ø. Om följelock ska användas rekommenderas nr. 803-200-51.

Pump rör Ø 50,8 mm. Kapacitet max 7,0 kg/min med fett NLGI 2.

Best.-Nr.	Längd sugrör	För förpackning	Vikt
152F-701	860 mm	50 kgs-1/4-fat	41 kg
151F-701	940 mm	1/1-fat	43 kg

Tillbehör se sid. 1:9-12

## REPARATIONSSÄTTER TILL RAASM FETTPUMPAR TYP 1500

Pump	Repkit luftmotor och pumpdel
152F-701	KS9088
151F-701	KS9088



151F-701

## FETTUTRUSTNING FÖR 1/1 FAT

Bestående av: Tryckluftsdreven fettpump 63095 med tryckförhållande 65:1, fatlock med pumpstyrning samt följelock 803-200F.

Pumplyft 10-80 kan med fördel användas för styrning och lyft av pumputrustningen

Best.-Nr.	FP-200FF
-----------	----------

Utrustningen kan fås i andra utföranden. Offereras på begäran.





**TRANSPORTABLA FETTUTRUSTNINGAR  
FÖR 16-20 KGS FÖRPACKNING**

Bestående av: Tryckluftsdreven fettpump med tryckförhållande 50:1, fatlock för 16-18 kg:s fetthink, fattörskruvning 800-30, följelock, kärra 12-2101, fettpistol med Z-svivel och matarslang FS142050 L=5m. Vikt: 16kg

Dim. FP-1650: 430 x 470 x 950 mm (BxDxH)

Best.-Nr.	FP-1621F
-----------	----------

*Utrustningarna kan fås i andra utföranden. Offereras på begäran.*



**TRANSPORTABLA FETTUTRUSTNINGAR  
FÖR 16-20 KGS FÖRPACKNING**

Bestående av: Tryckluftsdreven fettpump Raasm med tryckförhållande 50:1, fatlock för både plåt och de flesta plasthinkar förekommande på marknaden, fattörskruvning 800-30, kärra 12-2101, fettpistol med svivel och matarslang FS142050 L=5m.

Dim. FP-1620: 430 x 470 x 950 mm (BxDxH)

Best.-Nr.	Anmärkning	Vikt ca
FP-1620		15,0 kg
FP-1620F	lika ovan men med följelock	16,0 kg

*Utrustningarna kan fås i andra utföranden. Offereras på begäran.*



**TRANSPORTABLA FETTUTRUSTNINGAR  
FÖR 16-20 KGS FÖRPACKNING**

Bestående av: Tryckluftsdreven fettpump Raasm med tryckförhållande 65:1, fatlock för både plåt och de flesta plasthinkar förekommande på marknaden, fattörskruvning 800-30, kärra 12-2220, fettpistol med Z-svivel och matarslang FS142050 L=5m.

Dim. FP-1665: 430 x 470 x 950 mm (BxDxH)

Best.-Nr.	Anmärkning	Vikt ca
FP-1665		16,0 kg
FP-1665F	lika ovan men med följelock	17,0 kg

*Utrustningarna kan fås i andra utföranden. Offereras på begäran.*

## TRANSPORTABEL FETTUTRUSTNING FÖR 1/4 FAT

**Bestående av:** Tryckluftsdreven fettpump med tryckförhållande 50:1, fatlock, följelock, fatförskruvning 800-30, kärria 12-2101, fettpistol med Z-svivel, och matarslang FS142050 L=5m. Vikt utan fett ca 18 kg.

Dim. 430 x 470 x 950 mm (BxDxH)

Best.-Nr.	FP-61F
-----------	--------

Utrustningen kan fås i andra utföranden. Offereras på begäran.



## TRANSPORTABEL FETTUTRUSTNING FÖR 1/4 FAT

**Bestående av:** Tryckluftsdreven fettpump Raasm 62074 med tryckförhållande 50:1, fatlock 800-060, fatförskruvning 800-30, kärria 12-2101, fettpistol med svivel, och matarslang FS142050 L=5m. Vikt utan fett ca 18 kg.

Dim. 430 x 470 x 950 mm (BxDxH)

Best.-Nr.	Anmärkning
FP-60	
FP-60F	lika ovan men med följelock

Utrustningen kan fås i andra utföranden. Offereras på begäran.



## TRANSPORTABEL FETTUTRUSTNING FÖR 1/4 FAT

**Bestående av:** Tryckluftsdreven fettpump Raasm 63074 med tryckförhållande 65:1, fatlock 800-060, fatförskruvning 800-30, kärria 12-2220, fettpistol med Z-svivel, och matarslang FS142050 L=5m. Vikt utan fett ca 18 kg.

Dim. 430 x 470 x 950 mm (BxDxH)

Best.-Nr.	Anmärkning
FP-65	
FP-65F	lika ovan men med följelock

Utrustningen kan fås i andra utföranden. Offereras på begäran.



## FETTUTRUSTNING FÖR 1/1 FAT

**Bestående av:** Tryckluftsdreven fettpump 63095 med tryckförhållande 65:1, fatlock 800-200, fatförskruvning 800-30, fettpistol med Z-svivel, och matarslang FS142050 L=5m.

Best.-Nr.	Anmärkning
FP-200	
FP-200F	lika ovan men med följelock

Utrustningen kan fås i andra utföranden. Offereras på begäran.

