

### LUFTDRIVEN OLJEPÅFYLLARE

Komplett utrustning inkl. behållare och 2 m 1/2" utloppsslang med oljeventil.  
 Behållaren fylls med tryckluft ( max 1,2 Mpa ).  
 Arbetsstryck 0,3-0,8 Mpa. Behållarvolym 30 l.  
 Kapacitet max 4 liter/min. med SAE 80W/140 olja vid +40° C.  
 Hjul Ø 150 mm. Vikt utan olja 15,0 kg. Påfyllningstratt ingår.

Best.-Nr.	POP-30
-----------	--------



### PUMPUTRUSTNINGAR

Kompleta pumputrustningar inkl. behållare och 2 m 1/2" utloppsslang med oljeventil. Dubbelverkande handpump, som har en kapacitet av ca 0,25 l/dubbelslag. Utrustningen är anpassad för påfyllning av oljor upp till SAE 240. Påfyllningstratt 24891 ingår.

Best.-Nr.	Behållarvolym	Anmärkning	Vikt
32016	16 liter	Bärbar	10,6 kg
32024	24 liter	Med hjul Ø 125 mm	13,6 kg



### PUMPUTRUSTNING BÄRBAR

Komplett utrustning inkl. 8 liters behållare med integrerat fotstöd.  
 Bärhandtag i pumpen samt 2 m 3/8" utloppsslang med utloppsrör Ø 15 mm. Pumpen har en kapacitet av ca 0,10 l/slag.  
 Utrustningen är anpassad för påfyllning av oljor upp till SAE 240.  
 Lätt att fylla på. Vikt utan olja 5,5 kg

Best.-Nr.	OP-8
-----------	------



### PUMPUTRUSTNINGAR BÄRBARA, FÖR HÖGTRYCKSSMÖRJNING

Komplett utrustning inkl. behållare med integrerat fotstöd. Handtag i pumpen samt 1 m 3/8" utloppsslang med traktorkoppling.  
 Utrustningen är anpassad för högviskösa oljor. Lätt att fylla på.

Best.-Nr.	Behållarvolym	Max arbetsstryck	Vikt	Kapacitet
880-132	8 liter	20 bar	5,4 kg	0,025 lit/slag
880-133	15 liter	50 bar	9,6 kg	0,030 lit/slag

Utrustningarna kan fås med andra utloppsslangar för enbart påfyllning

### PUMPUTRUSTNING BÄRBAR

Komplett utrustning inkl. 17 liters behållare med integrerat handtag.  
 Utloppsslang med kulventil, L=1,5 m  
 Kapacitet: 0,1 liter per slag.  
 Vikt utan olja 7,9 kg.

Best.-Nr.	13729
-----------	-------



GÖ21022

GÖ21022S

## UTRUSTNING FÖR PUMPNING UR 20 L PLÅTHINK.

Pumputrustning för standard 20 l oljebehållare. Pumphållaren fästes med vingmutter i locket utsida varefter pumpen skruvas i. Pumphållarkonstruktionen kan bäras tillsammans med oljehinken. Pumphållaren är försedd med en ställbar inv. G2" gänga. Pumpen kan användas för typ SAE 80/90 olja om omgivningstemperaturen inte understiger +/-0°C. Övrig teknisk info se sid. 2:18 under hävarmpump 21022.

Best.-Nr.	Anmärkning
GÖ21022S	Pump och 1,5 m slang inkl pumphållarkonstruktion
GÖ21022	Pump med utloppsör ingår inkl pumphållarkonstruktion



GÖ210

GÖ5005

## UTRUSTNING FÖR PUMPNING UR 20 L PLÅTHINK.

Pumputrustning för standard 20 l oljebehållare. Pumphållaren fästes med vingmutter i locket utsida varefter pumpen skruvas i. Pumphållarkonstruktionen kan bäras tillsammans med oljehinken. Pumphållaren är försedd med en inv. G2" gänga. Övrig teknisk info se sid 2:18, under universalpump Ö-210.

Best.-Nr.	GÖ210

## UTRUSTNING FÖR PUMPNING UR 20 L PLASTHINK.

Pumputrustning inkl. vagn för 20 l oljebehållare typ Castrol med inv. TRI-SURE gänga. Övrig teknisk info se sid 2:18, under lyftstångspump 5005-P.

Best.-Nr.	GÖ5005



COP-25G

COP-25V

## PUMPUTRUSTNING FÖR 20 LITERS PLÅTHINK

Pump, inkl. fäste för 16-20 liter standardhink. Hållaren kan anpassas inom Ø-områdena 290 - 345 mm. Pumpen är speciellt anpassad för tjockare oljor typ SAE 80/90 och liknande. Längd sugrör är 450 mm. Kapacitet per slag ca 0,25 liter. 1,5 m 3/8" slang med vinklat utloppsör ingår. Övrig teknisk info se sid. 2:18.

Best.nr	COP-25G

## PUMPUTRUSTNING FÖR 20-60 LITERS FAT INKL. VAGN

Pump, inkl. fäste för 20-60 liter standardfat. Pumpfästet kan anpassas för att användas i de flesta fat. Pumpen är speciellt anpassad för tjockare oljor typ SAE 80/90 och liknande. Kapacitet per slag ca 0,25 liter. 1,5 m 3/8" slang med vinklat utloppsör ingår. Övrig teknisk info se sid. 2:18.

Best.nr	COP-25V

**PUMPUTRUSTNING FÖR 20-60 LITERS  
FAT INKL. VAGN**

Komplett utrustning bestående av dubbelverkande pump med 2 m 1/2" utloppsslang med oljeventil. Kapacitet max ca 0,25 liter per dubbelslag. Max viscositet på olja är SAE 240 olja vid +20° C. Hjul Ø 2 st 125 mm och 2 st 60 mm. Vikt utan olja 13.6 kg. Pumpen kan ställas i 4 olika utväxlingsförhållanden 1:1,5, 1:2,2, 1:3,6, 1:6,9. (Övrig info. se pump 30200 sid 2:18 )

Best.-Nr.	30050
-----------	-------

**PUMPUTRUSTNING FÖR 20-60 LITERS FAT  
INKL. VAGN**

Komplett utrustning bestående av oljepump med utloppsrör. Kapacitet max ca 0,45 liter / slag. Max viscositet på olja är SAE 240 olja vid +20° C. Hjul Ø 2 st 125 mm och 2 st 60 mm. Vikt utan olja 11.6 kg. (Övrig info. se pump Ö-210 sid 2:18 )

Best.-Nr.	GE210
-----------	-------

**PUMPUTRUSTNING FÖR 20-60 LITERS FAT  
INKL. VAGN**

Komplett utrustning bestående av vickarmspump med 1 m 3/4" utloppsslang. Kapacitet max ca 0,3 liter / dubbelslag. Används tillsammans med motorolja med normal viscositet. Hjul Ø 2 st 125 mm och 2 st 60 mm. Vikt utan olja 11.0 kg. (Övrig info. se pump 820 sid 2:19 )

Best.-Nr.	GE820
-----------	-------

**PUMPUTRUSTNING FÖR 20-60 LITERS FAT  
INKL. VAGN**

Komplett utrustning bestående av fatpump för framförallt olja och vissa kemikalier. Utloppsröret är avskruvbart för ev. anslutning av medföljande slangnippel för inv. 1/2" (12,5mm) slang. Används tillsammans med tunnare oljor och mindre aggressiva kemikalier. Hjul Ø 2 st 120 mm och 2 st 60 mm. Vikt utan olja 10.6 kg. (Övrig info. se pump 5005-P sid 2:19 )

Best.-Nr.	GE5005
-----------	--------

