



## PRECISIONSOLJEKANNA.

Med 2 pumpar varav en roterande. Pump 1 arbetar och kan rotera när oljekannan hålls i upprätt läge. Pump 2 arbetar när oljekannan arbetar i nedåtvänt läge. Arbetstryck max 50 bar. Avgiven mängd pump 1 ca. 1,5 ml / slag, pump 2 ca. 0,8 ml / slag. Längd utloppsrör 130 mm. Greppvänlig design, en oljekannornas Rolls Royce. Med aluminiumbehållare. 3 års garanti.

Best.-Nr.	Behållarvolym	Pumptyp	Utloppsrör	Vikt/kg
OD300-AL	300 ml	Mässing	Fast	0,365
OD500-AL	500 ml	Mässing	Fast	0,496



## SPRAYOLJEKANNA.

Med hydraulisk pump. Genom den stora precisionen mellan kolv/cylinder utvecklas ett högt tryck och därmed god sprayeffekt på lågviskösa oljor, bensin, sprit, rostlösningsmedel, vatten osv. Ställbar spraybild ner till ca 1-2 my. Avgiven mängd ca 1,5 ml / slag. 3 års garanti.

Best.-Nr.	Behållarvolym	Pumptyp	Utloppsrör	Vikt/kg
322020	300 ml	Mässing	Fast	0,327
322010	500 ml	Mässing	Fast	0,437



## OLJEKANNA MED BORSTE.

Oljekanna med mässingpump försedd med borste. Behållarvolym 350 cm<sup>3</sup>.

Best.-Nr.	Behållarvolym
5224	Oljekanna med borste
5070	Borste till 5224 ( reservdel )



## OLJEKANNOR I LACKERAD PLÅT

Oljekanna med både fast och flexibelt utloppsrör / slang. Oljekannorna är försedda med pump av stål.

Best.-Nr.	Behållarvolym
OK-300N	300 cm <sup>3</sup>
OK-500N	500 cm <sup>3</sup>



## PLASTFLASKOR UTAN PUMP

Behållaren av polypropylen för en mängd vätskor. Tryck på behållaren för att få ut vätskan. Utloppspipen är utdragbar.

Best.-Nr.	Behållarvolym	Pumptyp	Utloppsrör
OKT-125	125 ml	Utan	Fast
OKT-250	250 ml	Utan	Fast
OKT-500	500 ml	Utan	Fast