



PUMPANSLUTNINGSSLANGAR FÖR LUFT.

Luftslang av armerat gummi, PN 16 bar.
Längd 1,5 m.

Best.-Nr.	Ø inv.	Utförande
LS28511	1/4"	Med klammer och anslutningsnippel utv.G1/4".
LS48001-S	1/4"	Med utv. R 1/4" - kompl. med snabbkoppling, utv. R1/4"



OLJESLANGAR

Nitrilgummislang, inv. Ø 1/2" med ett flätat ställager, PN 160 bar, presskopplingar med inv. gänga G1/2" svivelmutter samt adapters utv./utv. G1/2" och utv./utv.G1/2"-G3/4".

Best.-Nr.	Längd	Anmärkning
OS121010	1 m	
OS121020	2 m	
OS121030	3 m	
OS121040	4 m	
OS121050	5 m	
OS121060	6 m	
OS121080	8 m	Standardslang för oljeupprullare
OS1210100	10 m	Standardslang för oljeupprullare
OS1210150	15 m	Standardslang för oljeupprullare
OS1210200	20 m	Standardslang för oljeupprullare
OS1210250	25 m	Standardslang för oljeupprullare
OS1210300	30 m	Standardslang för oljeupprullare



OLJESLANGAR

Nitrilgummislang, inv. Ø 3/4" med ett flätat ställager, PN 105 bar, presskopplingar med inv. gänga G3/4" svivelmutter samt en adapter utv./utv. G3/4".

Best.-Nr.	Längd	Anmärkning
OS341015	1,5 m	Används som utloppsslang från pumpar.



ANSLUTNINGSSLANGAR FÖR FLUIDBAG OCH TANKAR

Sugslangar av nitrilgummi, inv. Ø 3/4" med ett flätat ställager och pressade kopplingar. Används tillsammans med oljepumpar när dessa monteras vid oljetank eller fluidbag. Anslutningskoppling till pump beställs separat.

Best.-Nr.	Längd	Utförande
SS28078	L=2,0 m	Med två raka kopplingar med inv. / utv. G3/4" gänga.
SS28081	L=2,0 m	Slang med en rak och en 90° koppl. med inv. / utv. G3/4" gänga + kompl. fluidbag anslutning med snabbkoppling.
SS28082	L=2,0 m	Med två raka kopplingar med inv. / utv. G3/4" gänga + komp. fluidbag anslutning och snabbkoppling.
1700-12-12		Ansl.koppling utv.3/4"-utv.3/4".
1800-16-12		Ansl.koppling utv.1"-utv.3/4".

SUGRÖR FÖR FAT OCH TANKAR

Sugrörutrustning med backventil för anslutning i inv. gänga G2", t.ex. när pumpar skall monteras på vägg. Sugslang L= 2000 mm. Ansl. gänga i slangen inv. G1" med adapter utv. G3/4".


Bild	Best.-Nr.	Beskrivning
A	2205	Sugrörssats i stål, med slang avsedd för petroleumprodukter L=1000mm
A	1104	Sugrörssats av rostfritt stål, med slang avsedd för petroleumprodukter L=960mm
B	2205L	Sugrörssats i stål, med slang avsedd för petroleumprodukter L=1550mm
B	1104L	Sugrörssats i rostfritt material med slang avsedd för petroleumprodukter L=1260mm
C	1700-16-16	Ansl.koppling (1"-1" utv.) till 11741, 12716 (beställes separat)
C	1800-12-08	Ansl.koppling (3/4"-1/2") till annan pump (beställes separat)
C	1800-16-08	Ansl.koppling (1"-1/2") till annan pump (beställes separat)



SUGRÖR FÖR FAT MED PUMPSTOPP

Sugrörutrustning med backventil och pumpstopp för luftdrivna pumpar för anslutning i inv. gänga G2", t.ex. när pumpar skall monteras på vägg. Sugslang L= 2000 mm. Anslutningsgänga i slangen inv. G1" med adapter utv. G3/4".

Bild	Best.-Nr.	Beskrivning
E	2205P	Sugrörssats i stål, med slang avsedd för petroleumprodukter med pumpstoppventil. L=1000mm
F	2205B	Sugrörssats i stål, med slang avsedd för petroleumprodukter med backventil med sil. L=1000mm



SUGRÖR FÖR FAT UTAN BACKVENTIL

Bild	Best.-Nr.	Beskrivning
G	PA-8934M	Sugrör i metall, teleskopiskt 0,6-1 m. Ansl. ggn. utv. G3/4", pumprör Ø 26 mm
G	PA-8934N	Sugrör i metall, teleskopiskt 0,6-1 m. Ansl. ggn. utv. G1", pumprör Ø 32 mm
H	PA-8934	Sugrör i polypropylen, teleskopiskt 0,55-1 m. Ansl. ggn. utv. G1", pumprör Ø 32 mm
I	PA-8933	Sugrör i 2 delar i PVC, utv.3/4" L= 430 till 863mm, Ø 25 mm