



38090

PF-601

## BOTTENVENTIL MED PUMPSTOPP

Bottenventilen monteras i ett sugrörs botten för att förhindra att luft kommer in i rörsystem. Anslutningsgänga inv. G1".

<b>Best.-Nr.</b>	<b>38090</b>
------------------	--------------

## BOTTENVENTIL MED SIL & BACKVENTIL

Bottenventilen monteras i ett sugrörs botten för att förhindra att t.ex olja ska rinna tillbaka ner i fatet, vilket försvårar uppsugning av vätskan. Anslutningsgänga inv. G1".

<b>Best.-Nr.</b>	<b>PF-601</b>
------------------	---------------



## PUMPVÄGGFÄSTEN / FATFÖRSKRUVNINGAR

Bild	Best.-Nr.	Beskrivning
A	323010	Väggfäste med inv. gänga G2".
B	323030	Väggfäste för membranpumpar och elektriska pumpar.
C	16734	Väggfäste för 15711 pumpen.
D	1017	Väggfäste för 1500 & 1800 serien pumpar.
E	16733	Golvstativ för anslutning med fatförskruvning IG 2" .
F	800-50	Fatförskruvning i aluminium för pumprör Ø 50mm, utv. gänga G2".
	800-54	Fatförskruvning i aluminium för pumprör Ø 54mm, utv. gänga G2".
G	800-25	Fatförskruvning i aluminium för pumprör Ø 25mm, utv. gänga G2".
	800-28	Fatförskruvning i aluminium för pumprör Ø 28mm, utv. gänga G2".
	800-30	Fatförskruvning i aluminium för pumprör Ø 30mm, utv. gänga G2".
	800-32	Fatförskruvning i aluminium för pumprör Ø 32mm, utv. gänga G2".
	800-34	Fatförskruvning i aluminium för pumprör Ø 34mm, utv. gänga G2".
	800-38	Fatförskruvning i aluminium för pumprör Ø 38mm, utv. gänga G2".
	800-42	Fatförskruvning i aluminium för pumprör Ø 42mm, utv. gänga G2".
	800-45	Fatförskruvning i aluminium för pumprör Ø 45mm, utv. gänga G2".
H	800-32,5	Fatförskruvning i aluminium för pumprör Ø 32,5mm, utv. gänga G2".
	800-35	Fatförskruvning i aluminium för pumprör Ø 35mm, utv. gänga G2".
	800-38,5	Fatförskruvning i aluminium för pumprör Ø 38,5mm, utv. gänga G2".
I	800-25P	Fatförskruvning i plast för pumprör Ø 25mm, utv. gänga G2".
	800-28P	Fatförskruvning i plast för pumprör Ø 28mm, utv. gänga G2".
	800-36P	Fatförskruvning i plast för pumprör Ø 36mm, utv. gänga G2".
	800-40P	Fatförskruvning i plast för pumprör Ø 40mm, utv. gänga G2".
J	PA-8930	Fat/tankanslutning utv. G2" -utv.G1" ( inv. G1" för sugröret)
	PA-9160	Fat/tankanslutning utv. G2" -utv.G3/4" ( inv. G1" för sugröret)



## OLJESILAR MED INTREGRERAD KULVENTIL

Monteras i rörledning för att förhindra skador på pumpar och mätverk p.g.a. föroreningar. Hus av mässing, silinsats av rostfritt stål. Max arbetstryck 50 bar. Filtreringsgrad:400 my.

Best.-Nr.	Inv. gängor
7740-13	G1/2"
7740-20	G3/4"